

Lieferspezifikation

Heavy fuel oil 1%

1E, PdNr. 710100

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Zum Verfeuern in dafür zugelassenen Ölfeuerungsanlagen. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Technical Marketing Service unter Tel. +43-1-40440-40884 zur Verfügung.

Prüfverfahren	Eigenschaft	Einheit	Grenzwerte
EN ISO 12185, EN ISO 3675, EN ISO 3838	Dichte (bei 15°C)	g/cm ³	anzugeben
EN ISO 8754, EN 24260	Gesamtschwefel	% Masse	max. 0,1 - 1,0
EN ISO 2719	Flammpunkt	°C	über 100
ISO 3016	Pour Point	°C	max. 40
EN ISO 3104	Viskosität (bei 100°C)	mm ² /s	15 - 50
EN ISO 10370	Verkokungsrückstand	% Masse	max. 17
EN ISO 6245	Aschegehalt	% Masse	max. 0,06
ISO 3733	Wasser (nicht abgesetzt)	% Masse	max. 0,5
EN ISO 3735	Gehalt an Sedimenten	% Masse	max. 0,5
DIN 51900-1 und -3	Heizwert	MJ/kg	min. 39
EN 14077	Gesamthalogene	mg/kg	max. 300

Das Produkt ist ein Rückstandsheizöl, das frei von abgesetztem Wasser, festen Fremdstoffen sowie wasserlöslichen Säuren und Laugen ist.

Es sind keine gebrauchten Öle oder deren Folgeprodukte enthalten.

Die Grenzwerte des Produktes entsprechen den gültigen österreichischen gesetzlichen Regelungen.
Ab Werk Schwechat

Zolltarifnummer:27079999